

DELFT UNIQUE COLOR

Meer dan veelzijdige elegantie

Onze veelzijdige allrounder voor binnen- en buitentoepassingen combineert creativiteit en functionaliteit als geen ander product. Een grote verscheidenheid aan ontwerpen vormt de basis voor oplossingen die inspireren.

Geïnspireerd door de natuur, overtuigend authentiek en veelzijdig toepasbaar. Het ontwerp combineert elegantie met indrukwekkende materiaal- en verwerkingseigenschappen.

Voordelen

- » Indrukwekkende uitstraling
- » Uitstekende functionaliteit
- » Zeer goed bestand tegen vochtigheid
- » Zeer goede uv-bestendigheid
- » Uitgebreide garantie

Toepassingen

- » Gevel profielplaten
- » Dak profielplaten
- » Wand profielplaten
- » Vlakke platen
- » Coils

Delft Profielen


+31 (0)416 567 411

Havenweg 4
5145 NJ Waalwijk

info@delftprofielen.nl
www.delftprofielen.nl



Eigenschappen	Testnorm	Waarden
Coatingdikte	EN 13523-1	35 - 40 µm
Glansgraad (60°)	EN 13523-2	
Krasbestendigheid	EN 13523-12	≥ 25 N
Minimale buigradius	EN 13523-7	0T (16°C) 1T (0°C)
Hechting	EN 13523-6	6 mm GtOB
Gebruikstemperatuur		-20 tot 80 °C
Corrosieweerstand:		
Zoutsproei	EN 13523-8	360 Uren
Condenstest	EN 13523-25	750 Uren
Categorie Corrosieweerstand	EN 10169	RC3
UV Bestendigheid	EN 10169	RUV 3

Garantievoorwaarden voor wandtoepassingen 	RC3 ZM120
Corrosie (roest)	18 Jaar
Hechting coating	8 Jaar
Visuele verschijning	RUV 3 volgend EN 1016

Garantieperiode o.b.v. hoogte 	tot 900 m	901 - 1300 m	1301 - 1700 m	1701 - 2100 m	2100 + m
Garantie	100%	✗	✗	✗	✗

Delft Profielen
 +31 (0)416 567 411

Havenweg 4
 5145 NJ Waalwijk

info@delftprofielen.nl
 www.delftprofielen.nl